UNIGLOVES
NITREX
HAND PROTECTION GRAGE

275RP

INSTRUCTIONS FOR USE

275RP-06 6
275RP-07 7
275RP-08 8
275RP-09 9
275RP-10 10
275RP-11 11

EN388:2016+A1:2018

	1	2	3	4	5
4	a	100	500	2000	8000
X	b	1.2	2.5	5	10
4	c	10	25	50	75
X	d	0.60	1.00	1.50	2.00
3	e	A	B	C	D

ISO 374-1:2016+A1:2018

EN ISO 374-1	EN ISO 374-2	EN ISO 374-4	EN ISO 374-5
X	X	X	X

EN511:2006

	1	2	3
X	0.10 kJ/cm ±15	0.15 kJ/cm ±22	0.22 kJ/cm ±30
X	g	0.025 g/N <0.050	0.050 g/N <0.100
X	h		

EN ISO 374-1	EN ISO 374-4 (%)
A	X
B	X
C	X
D	X
E	X
F	X
G	X
H	X
I	X
J	X
K	X
L	X
M	X
N	X
O	X
P	X
Q	X
R	X
S	X
T	X

EN407:2020

	1	2	3	4	5	6
X	<20	≥ 20	≥3	≥ 40	≥ 60	≥ 80
X	a	b	c	d	e	f
X	i	j4	j5	≥7	≥10	≥18
X	m	≥7	≥12	≥20	≥95	
X	n	≥10	≥15	≥25	≥35	
X	o	≥ 30	≥ 60	≥120	≥200	

Recommendations: Do not use in these jobs where the level of mechanical risk is cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves do not protect against: Impact, Puncture, Cut, Electrical hazards, Cold, Chemicals, Ionising radiation, Vibrations, Explosion, Explosive atmosphere. Gloves should always be inspected by the user before use to ensure no damage is present. For gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of outmost layer. **Obsolescence:** When stored properly, will not suffer changes in the mechanical properties up to 3 years from the date of manufacture. **Storage:** Store in a dry place, protected from sunlight and other sources of ultraviolet radiation, at a temperature of 20°C and a relative humidity of 50%. **Disposal:** Dispose of in the waste bin after use. **Cleaning:** Wash with mild soap and water. **Inappropriate given use:** Textile sensitivity and dexterity reduce with your fitting of glove the gloves may cause fatigue in hands and finger. Wrong size and poor fitting leads to poor hand protection. **Glove donning:** Ensure the selection of appropriate glove size. **Glove fit:** Gloves should be worn on dry hands. **Glove removal:** Remove gloves in a manner that avoids contact with the outer surface of the glove. **Contamination:** When contaminated it is not removable or presents a potential hazard, it is advisable to remove all and right gloves alternately using the glove hand so that gloves are removed without the contaminant touching the hand. **Hand Hygiene:** Wash hands before use, after use and periodically during use. **Disposal:** Used gloves may be contaminated with infectious or harmful substances or hazardous materials. Please dispose according to local authority regulations. **Lotion:** If moisture under controlled conditions. For additional information consult your supplier.

Complies with EU Regulation 2016/425 for PPE, as brought to UK Law and amended, through European standards EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 and EN407:2020. Category II

The EU type examination conducted by: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (notified body number 0075).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 When the marked level is X it indicates that the glove has not been tested or the test method is not adequate. Gloves have been tested in the palm area. You are advised to retain this packaging for reference. Contact accelerators which may cause allergic reactions. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the actual permeation and pure chemicals. Glove performance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the sample is taken from the cuff area). Glove performance may be different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ. It is advisable to carry out a practical suitability test before actual use. Gloves with cuff extensions gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, abrasion, contamination by other substances, temperature, UV light, ozone, age, etc. may reduce the protection provided by the glove. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. EN ISO 374-4:2019 Degradation levels indicate the change in physical properties of the material due to contact with the chemical. Physical properties are not guaranteed to be protective under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. You are advised to retain this packaging for reference.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanical risk(s): Abrasion resistance [cycles] (b); Cut resistance (c) Tearing resistance [N] (d) Puncture resistance [N] (e) Cut resistance - Coup test [Newton] (f) Impact protection (p) Vibration protection (q) Where a cut resistance or coup test results are only indicative while the TDM cut resistance is the reference performance results (applicable to products with the TDM cut resistance). Abrasion resistance: Cut resistance: Tear resistance: Puncture resistance: Coup test: Glove may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. For impact protection, the protected area is the first two phalanges of the hand. **Warning:** protection does not apply to the finger. Padding on the back of the hand and fingers offer no protection.

EN 511:2006 Cold Protection (f) Resistance to convective cold [Thermal Insulation I_{clo} in m^2 K/W] (g) Resistance to contact cold [Thermal Insulation I_{clo} in m^2 K/W] (h) Resistance to cold penetration [Water Vapour Resistance]. **Notes:** Gloves may lose their insulative properties when wet. Contact the manufacturer for more information on determining maximum permissible user exposure. **Warning:** For cold-proof gloves, performance levels are applicable to the whole glove including the lining if lining is sewn. Please consider environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed, health and well-being of the person, effect of other protective clothing, the type of work, the duration of the exposure, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

EN 407:2020 Thermal risks (i) Limited flame spread [After flame - seconds] (j) Limited flame spread [Glow time - seconds] (k) Convective heat [Heat Transfer Index - seconds] (l) Small Splashes of Molten Metal [Number of droplets] (m) Large Splashes of Molten Metal [Molten mass - grams]. **Notes:** The glove does not protect against: Radiant heat, Flame, Molten metal. Gloves do not protect against "small splashes of molten metal" are not suitable for welding activities. For gloves tested against large quantities of molten metal, (p) is the level of protection against contact heat. Gloves tested at (p) shall leave the material unaffected on the side of the glove. In the event of a molten metal splash, the glove may not eliminate all risks of burn. Due to the application of the glove, it cannot be ensured that it will protect against the risk of burns due to the complete removal of the product requires the intervention of another person. The glove is not intended for use in wet conditions.

Conformity with EU Regulation 2016/425 for PPE, as brought to UK Law and amended, through European standards EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 and EN407:2020. Category II

The EU type examination conducted by: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (notified body number 0075).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 When the marked level is X it indicates that the glove has not been tested or the test method is not adequate. Gloves have been tested in the palm area. You are advised to retain this packaging for reference. Contact accelerators which may cause allergic reactions. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the actual permeation and pure chemicals. Glove performance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the sample is taken from the cuff area). Glove performance may be different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ. It is advisable to carry out a practical suitability test before actual use. Gloves with cuff extensions gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, abrasion, contamination by other substances, temperature, UV light, ozone, age, etc. may reduce the protection provided by the glove. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. EN ISO 374-4:2019 Degradation levels indicate the change in physical properties of the material due to contact with the chemical. Physical properties are not guaranteed to be protective under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. You are advised to retain this packaging for reference.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanical risk(s): Abrasion resistance [cycles] (b); Cut resistance (c) Tearing resistance [N] (d) Puncture resistance [N] (e) Cut resistance - Coup test [Newton] (f) Impact protection (p) Vibration protection (q) Where a cut resistance or coup test results are only indicative while the TDM cut resistance is the reference performance results (applicable to products with the TDM cut resistance). Abrasion resistance: Cut resistance: Tear resistance: Puncture resistance: Coup test: Glove may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. For impact protection, the protected area is the first two phalanges of the hand. **Warning:** protection does not apply to the finger. Padding on the back of the hand and fingers offer no protection.

EN 511:2006 Cold Protection (f) Resistance to convective cold [Thermal Insulation I_{clo} in m^2 K/W] (g) Resistance to contact cold [Thermal Insulation I_{clo} in m^2 K/W] (h) Resistance to cold penetration [Water Vapour Resistance]. **Notes:** Gloves may lose their insulative properties when wet. Contact the manufacturer for more information on determining maximum permissible user exposure. **Warning:** For cold-proof gloves, performance levels are applicable to the whole glove including the lining if lining is sewn. Please consider environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed, health and well-being of the person, effect of other protective clothing, the type of work, the duration of the exposure, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

EN 407:2020 Thermal risks (i) Limited flame spread [After flame - seconds] (j) Limited flame spread [Glow time - seconds] (k) Convective heat [Heat Transfer Index - seconds] (l) Small Splashes of Molten Metal [Number of droplets] (m) Large Splashes of Molten Metal [Molten mass - grams]. **Notes:** The glove does not protect against: Radiant heat, Flame, Molten metal. Gloves do not protect against "small splashes of molten metal" are not suitable for welding activities. For gloves tested against large quantities of molten metal, (p) is the level of protection against contact heat. Gloves tested at (p) shall leave the material unaffected on the side of the glove. In the event of a molten metal splash, the glove may not eliminate all risks of burn. Due to the application of the glove, it cannot be ensured that it will protect against the risk of burns due to the complete removal of the product requires the intervention of another person. The glove is not intended for use in wet conditions.

Entsprycht der EU-Verordnung 2016/425 für PSA, die durch die europäischen Normen EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 und EN407:2020 in britisches Recht umgesetzt und geändert wurde. Kategorie II

Der EU-Baumusterprüfung wurde durchgeführt von: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (zugelassene Stelle Nummer 0075).

EN 374-1:2016+A1:2018 Wenn der markierte Wert X ist, bedeutet dies, dass der Handschuh nicht getestet wurde oder die Testmethode nicht angemessen ist. Die Handschuhe wurden im Bereich der Handfläche getestet. Es wird empfohlen, diese Verpackung zum Nachschlagen aufzubewahren. Der Handschuh enthält Beschleuniger, die allergische Reaktionen verursachen können. Diese Angaben spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Untersuchung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen an Proben, die nur aus der Handfläche entnommen wurden (außer in Fällen, in denen der Handschuh gleich oder länger als 400 mm ist - hier wird auch der Stulpe getestet) und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Die Leistung kann bei einer Mischung anders sein. Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz abweichen können. Es wird empfohlen, einen praktischen Eignungstest vor der tatsächlichen Verwendung durchzuführen. Handschuhe mit Stulpenverlängerung kann die Widerstandsfähigkeit gegenüber der gefährlichen Chemikalie aufgrund von Veränderungen der physikalischen Eigenschaften abnehmen. Bewegungen, Verhaken, Reiben, Abnutzung durch den Kontakt mit anderen Substanzen, Temperatur, UV-Licht, Ozon, Alter usw. können den Schutz der Handschuhe beeinträchtigen. Für ätzende Chemikalien ist Abnutzung der wichtigste Faktor bei der Wahl der chemikalienbeständigen Handschuhe zu berücksichtigen. Vor Gebrauch sollte der Handschuh auf Mängel oder Unvollkommenheiten. EN ISO 374-4:2019 Die Abbaugrade geben die Veränderung der Durchdringfestigkeit der Handschuhe an, nachdem sie der Prüfchemikalie ausgesetzt wurde. Die physikalischen Eigenschaften werden unter Laborbedingungen nicht garantiert sich nur auf die geprüfte Exemplar. Es wird empfohlen, diese Verpackung zu Referenzzwecken aufzubewahren.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanische Risiken (a) Abriebfestigkeit [Einzelwerte] (b) Schnittfestigkeit (c) Reißfestigkeit [N] (d) Durchstichfestigkeit [N] (e) Schnittfestigkeit - Tdm-Test [Newton] (f) Schlagdämpfung (p) Vibrationsschutz (q) Wo eine Schnittfestigkeit oder Tdm-Test Ergebnisse nur eine Eignung haben, wenn die Leistungsfähigkeit Tdm-Schnittfestigkeit die Referenzleistungsgrenze erreicht (gilt für Produkte mit der Tdm-Schnittfestigkeit). Abriebfestigkeit: Schnittfestigkeit: Reißfestigkeit: Durchstichfestigkeit: Tdm-Test: Der Handschuh ist möglicherweise nicht geeignet für den Schutz gegen scharfkantige Gegenstände wie Injektionsnadeln. Für den Aufprallschutz ist der geschützte Bereich die ersten beiden Fingerglieder der Hand. **Achtung:** Der Schutz ist nicht für die Finger. Die Polsterung auf dem Handrücken und den Fingern bietet keinen Schutz.

EN 511:2006 Kältschutz (f) Widerstand gegen Konvektionskälte [Wärmedämmung I_{clo} in m^2 K/W] (g) Widerstand gegen Kontaktkälte [Thermischer Widerstand R in m^2 K/W] (h) Durchlässigkeit für Wasserdampf [Wasserdampfdurchlässigkeit]. Handschuhe können bei Nässe ihre isolierenden Eigenschaften verlieren. Wenden Sie sich an den Hersteller, um weitere Informationen zur Bestimmung des Benutzers zu erhalten. **Achtung!** Bei wetterschützenden Handschuhen gelten die Leistungswerte für den gesamten Handschuh einschließlich aller Schichten. Bitte berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Schutzhandschuhs die Umgebungstemperatur, die atmosphärischen Bedingungen, die Windgeschwindigkeit, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Person, die Wirkung anderer von der Person getragener Schutzkleidung, die Art der Arbeit, die Dauer der Exposition, die Aktivitätsebene, die Fingerfertigkeit, den Kontakt mit kalten Gegenständen und den Kontakt mit nassen oder trockenen Gegenständen.

EN 407:2020 Thermische Risiken (i) Begrenzte Flammenausbreitung [Nach der Flamme (Sekunden)] (j) Begrenzte Flammenausbreitung [Glühzeit (Sekunden)] (k) Konvektionswärme [Wärmeübertragung HTI (Sekunden)] (l) Kleine Spritzer von geschmolzenem Metall [Anzahl der Tropfen] (m) Große Spritzer von geschmolzenem Metall [Menge geschmolzenes Metall (Gramm)]. **Der Handschuh** darf nicht mit einer offenen Flamme in Berührung kommen. Handschuhe, die nicht gegen kleine Spritzer von geschmolzenem Metall geprüft sind, sind nicht für Schweißarbeiten nicht geeignet. Bei Handschuhen, die gegen große Mengen geschmolzenen Metalls getestet wurden, muss der Benutzer im Rahmen seiner Risikobewertung entscheiden, ob er Handschuhe benötigt, die einen Schutzgrad (p) erfüllen. Handschuhe, die einen Spritzern von geschmolzenem Metall kam der Handschuh nicht alle Verbrennungsrisiken ausschließen. Aufgrund der Anlegung, der Handschuh kann nicht sicher sein, dass er vor Verbrennungen aufgrund der vollständigen Entfernung des Produkts mit der Hand durch einen Anderen geschützt ist. Der Handschuh ist nicht für den Einsatz bei Nässe geeignet.

Anwendung: Ces gants ne doivent pas être utilisés lorsqu'il existe un risque d'endommagement par des pièces mobiles de machines. **Avertissement:** Ces gants ne protègent pas contre: Impact, Perforation, Coupure, Risques électriques, Froid, Produits chimiques, Rayonnements ionisants, Vibrations, Explosion, L'utilisateur qu'il n'y a pas de dommage. Il doit toujours vérifier que les gants comportent deux coudes ou plus, le classement général ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus exterieure. **Obsolescence:** Lorsqu'il est stocké correctement, il ne subira pas de modifications des propriétés mécaniques pendant 3 ans à partir de la date de fabrication. **Stockage:** Stocker dans un lieu sec, à l'abri de la lumière du soleil et tout autre source de rayonnement ultraviolet, à une température de 20°C et une humidité relative de 50%. **Mise au rebut:** Jeter après utilisation dans la poubelle. **Nettoyage:** Laver avec du savon doux et de l'eau. **Utilisation non prévue:** Les gants en textile sont sensibles aux coupures et à l'usure. Ils ne conviennent pas à des tâches impliquant des risques de coupures ou d'abrasion. **Enfilage:** Assurez-vous que vous avez sélectionné la taille de gant appropriée. **Ajustement:** Les gants doivent être portés sur des mains sèches. **Retrait:** Retirez les gants de manière à éviter tout contact avec la surface extérieure. **Hygiène des mains:** Lavez-vous les mains avant l'utilisation, après l'utilisation et périodiquement pendant l'utilisation. **Élimination:** Les gants usagés peuvent être contaminés par des matières infectieuses ou dangereuses. Veuillez les éliminer conformément aux lois et aux réglementations locales. **Lotion:** Si l'humidité contrôlée. Pour plus d'informations, consultez votre fournisseur.

Conformes au règlement de l'UE 2016/425 pour les EPI, tel qu'il a été transposé dans la législation du Royaume-Uni et modifié, à travers les normes européennes EN ISO 21420:2020 ; EN388:2016+A1:2018 et EN407:2020. Catégorie II

L'examen de type UE a été effectué par: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (organisme agréé numéro 0075).

EN 374-1:2016+A1:2018 Lorsque le niveau marqué est X, cela indique que le gant n'a pas été testé ou que la méthode de test n'est pas adéquate. Les gants ont été testés dans la zone de la paume. Nous vous conseillons de conserver cet emballage à titre de référence. Contient des accélérateurs qui peuvent provoquer des réactions allergiques. Ces informations ne reflètent pas la durée de protection et le taux de perméation réel sur le lieu de travail. Les performances du gant ont été évaluées dans des conditions de laboratoire à partir d'échantillons prélevés sur la paume uniquement (sauf lorsque le gant est égal ou supérieur à 400 mm, en ce cas le prélèvement est effectué au niveau du poignet) et ne tiennent pas compte du produit chimique testé. Elle peut être différente si le produit chimique est utilisé dans un mélange. Il est recommandé de vérifier que les gants conviennent à l'utilisation prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de l'essai de type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation. Lorsqu'il est utilisé, les gants de protection peuvent offrir une moindre résistance au produit chimique dangereux en raison des modifications de leurs propriétés physiques. Les mouvements, les accrochages, les frottements, la dégradation causée par le contact avec d'autres substances, la température, la lumière UV, l'ozone, le vieillissement, etc. peuvent réduire la protection offerte par le gant. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le plus important facteur à prendre en compte lors du choix des gants. Avant de l'utiliser, vérifiez que le produit ne présente pas de défaut ou d'imperfections. EN ISO 374-4:2019 Les niveaux de dégradation indiquent la variation de la résistance physique du matériau au contact du produit chimique. La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et se réfère uniquement à la zone testée. Nous vous conseillons de conserver cet emballage à titre de référence.

EN 388:2016+A1:2018 Risques mécaniques (a) Résistance à l'abrasion [Rotations] (b) Résistance aux coupures (c) Résistance au déchirement [N] (d) Résistance à la perforation [N] (e) Résistance à la coupure - Test TDM [N] (f) Résistance au choc (p) Protection contre les vibrations (q) Lorsque l'indice de résistance à la coupure, les résultats de l'essai de coupure ne sont qu'indicatifs tandis que la résistance au coupe du TDM. En ce cas, c'est le résultat du TDM qui est le critère de performance (applicable aux produits dont les résultats de coupe EN et TDM sont présentés). Les gants répondant à l'exigence de résistance à la perforation peuvent ne pas convenir à la protection contre les piqûres d'aiguilles hypodermiques. Pour la protection contre les chocs, la zone protégée est les deux premières phalanges de la main. **Attention:** la protection ne s'applique pas au doigt. Les remboursages sur le dos de la main et les doigts n'offrent aucune protection.

EN 511:2006 Kältschutz (f) Résistance au froid de convection [Isolation thermique I_{clo} en m^2 K/W] (g) Résistance au froid de contact [Résistance thermique R en m^2 K/W] (h) Perméabilité à l'eau [Pénétration de l'eau]. Les gants peuvent perdre leurs propriétés isolantes lorsqu'ils sont mouillés. Contactez votre fournisseur pour plus d'informations sur la détermination de l'exposition maximale admissible de l'utilisateur. **Avertissement!** Pour les gants multicouches, les valeurs de performance s'appliquent à l'ensemble du gant, y compris la doublure, le cas échéant. Veuillez tenir compte de la température ambiante, des conditions atmosphériques, de la vitesse du vent, de la santé et du bien-être de la personne, de l'effet des autres vêtements de protection, du type de travail, de la durée de l'exposition, du niveau d'activité, de la dextérité requise, du contact avec des objets froids et du contact avec des objets humides ou secs lors du choix de cet EPI.

EN 407:2020 Risques thermiques (i) Propagation limitée de la flamme [Après la flamme (secondes)] (j) Propagation limitée de la flamme [Incandescence (secondes)] (k) Chaleur convective [Transfert de chaleur HTI (secondes)] (l) Chaleur rayonnante [Transfert de chaleur I_{rad} (secondes)] (m) Petites projections de métal fondu [Nombre de gouttes] (n) Projections importantes de métal fondu [Masse fondue (grammes)]. **Notes:** Le gant ne protège pas contre: Chaleur rayonnante, Flamme, Métal fondu. Les gants ne protègent pas contre les "petites projections de métal en fusion" ne conviennent pas aux activités de soudage. Pour les gants testés contre des quantités importantes de métal fondu, (p) est le niveau de protection contre la chaleur de contact. Les gants testés à (p) doivent laisser le matériau intact immédiatement le long de la trace et retirer le gant. En cas de projection de métal en fusion, le gant peut ne pas éliminer tous les risques de brûlure. Du fait de l'application du gant, il ne peut être garanti qu'il protégera contre le risque de brûlure en raison du retrait des gants du produit nécessite l'intervention d'une autre personne. Le gant n'est pas destiné à être utilisé dans des conditions humides.

Avertissement: Ces gants ne doivent pas être utilisés lorsqu'il existe un risque d'endommagement par des pièces mobiles de machines. **Avertissement:** Ces gants ne protègent pas contre: Impact, Perforation, Coupure, Risques électriques, Froid, Produits chimiques, Rayonnements ionisants, Vibrations, Explosion, L'utilisateur qu'il n'y a pas de dommage. Il doit toujours vérifier que les gants comportent deux coudes ou plus, le classement général ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus exterieure. **Obsolescence:** Lorsqu'il est stocké correctement, il ne subira pas de modifications des propriétés mécaniques pendant 3 ans à partir de la date de fabrication. **Stockage:** Stocker dans un lieu sec, à l'abri de la lumière du soleil et tout autre source de rayonnement ultraviolet, à une température de 20°C et une humidité relative de 50%. **Mise au rebut:** Jeter après utilisation dans la poubelle. **Nettoyage:** Laver avec du savon doux et de l'eau. **Utilisation non prévue:** Les gants en textile sont sensibles aux coupures et à l'usure. Ils ne conviennent pas à des tâches impliquant des risques de coupures ou d'abrasion. **Enfilage:** Assurez-vous que vous avez sélectionné la taille de gant appropriée. **Ajustement:** Les gants doivent être portés sur des mains sèches. **Retrait:** Retirez les gants de manière à éviter tout contact avec la surface extérieure. **Hygiène des mains:** Lavez-vous les mains avant l'utilisation, après l'utilisation et périodiquement pendant l'utilisation. **Élimination:** Les gants usagés peuvent être contaminés par des matières infectieuses ou d'autres matières dangereuses. Veuillez les éliminer conformément aux lois et aux réglementations locales. **Lotion:** Si l'humidité contrôlée. Pour plus d'informations, consultez votre fournisseur.

Cumple con el Reglamento de (UE) 2016/425 para EPI, tal como transpuesto a la legislación del Reino Unido y enmendado, a través de las normas europeas EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 y EN407:2020. Categoría II

El examen de tipo UE realizado por: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (organismo aprovado número 0075).

EN 374-1:2016+A1:2018 Cuando el nivel marcado es X, indica que a la prueba no fue testada o que el método de teste não é adequado. As luvas foram testadas na zona da palma Acrescente-se a conservar esta embalagem para referência. Contém aceleradores que podem causar reações alérgicas. Esta informação não reflete a duração real da protecção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros. A resistência química foi avaliada em condições de laboratório a partir de amostras apenas da palma (exceto no caso de as luvas serem iguais ou superiores a 400 mm - onde o caso também é testado) e diz respeito apenas à substância química testada. Pode ser diferente se o produto químico for utilizado em mistura. Recomenda-se que se verifique se as luvas são adequadas para o uso pretendido, porque as condições no local de trabalho podem diferir do tipo de teste. dependendo da temperatura, abrasão e degradação. Quando usadas, as luvas de protecção podem fornecer menos resistência ao produto químico perigoso devido a alterações nas propriedades físicas. Movimentos, abertura, fricção, degradação causada por contacto químico, etc. podem reduzir significativamente o tempo real de utilização. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. Antes da utilização, inspeccione as luvas quanto a qualquer defeito ou imperfeições. EN ISO 374-4:2019 Os níveis de degradação indicam a alteração da resistência à perfuração das luvas após a exposição ao produto químico de desafio. A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e refere-se apenas à área testada. Aconselha-se a conservar esta embalagem para referência.

EN 388:2016+A1:2018 Riscos mecânicos (a) Resistência à abrasão [Rotações] (b) Resistência ao corte (c) Resistência ao rasgo [N] (d) Resistência à perfuração [N] (e) Resistência ao teste de corte TDM [N]. Em vista do desgaste verificado durante os ensaios, os resultados obtidos no coup-test são apenas indicativos, ao passo que, os resultados do teste TDM são não resultados de desempenho de referência (aplicável a produtos com resultados de corte testa ISO com TDM apresentados). As luvas que satisfazem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos pontiagudos, tais como agulhas hipodérmicas. Para proteção contra impactos, a área protegida é o dorso da mão. **Atenção:** a proteção não se aplica ao dedo. O acolchoamento das costas da mão e dos dedos não oferece qualquer proteção.

EN 511:2006 Protecção contra o frio (f) Resistência ao frio por convecção [Isolamento térmico I_{clo} em m^2 K/W] (g) Resistência ao frio por contacto [Resistência térmica R em m^2 K/W] (h) Permeabilidade à água [Penetração da água]. As luvas podem perder as suas propriedades isolantes quando molhadas. Contacte o fabricante para mais informações sobre como determinar a exposição máxima permitida do ao utilizador. **Advertência!** Para luvas multicamadas, os níveis de desempenho são aplicáveis à luva inteira, incluindo o forro, se cosido. Por favor, considere a temperatura ambiente, condições atmosféricas, velocidade do vento, saúde e bem-estar da pessoa, efeito de outros equipamentos de protecção, o tipo de trabalho, a duração da exposição, o nível de atividade, exigência de destreza, contato com artigos frios e contato com objetos molhados ou secos ao selecionar este EPI.

EN 407:2020 Riscos térmicos (i) Propagação limitada da chama [Após a chama (segundos)] (j) Propagação de chamas limitada [Tempo de brilho (segundos)] (k) Calor de Convecção [Temperatura de contato] °C (l) Calor Convectivo [Transferência de calor HTI (segundos)] (m) Calor Radiante [Transferência de calor I_{rad} (segundos)] (n) Pequenos salpicos de metal fundido [Número de gotas] (o) Grandes salpicos de metal fundido [Massa fundida (gramas)]. **Notas:** A luva não deve entrar em contato com uma chama nua. Não protege contra: Chama, Metal fundido. Luvas não devem ser utilizadas para atividades de soldagem. Com arrefecimento adequado, as propriedades mecânicas não se alteram a partir da data de fabrico. Não é necessária nenhuma embalagem especial para o transporte e conservação, mas o produto deve permanecer intacto. **Instruções de limpeza:** A lavagem não é necessária antes da primeira utilização. Lave a luva com sabão suave e água morna. **Nota:** A informação aqui contida se baseia em resultados dos testes laboratoriais. Não garantem o desempenho em condições específicas de utilização. Não garantem a adequação para um determinado fim. Não garantem a ausência de riscos. Não garantem a ausência de danos. Não garantem a ausência de doenças ocupacionais. **Limpeza:** Lave a luva antes, após utilização e periodicamente durante a utilização. **Eliminação:** As luvas usadas podem estar contaminadas com materiais infecciosos ou outros materiais perigosos. Por favor, eliminar de acordo com os regulamentos das autoridades locais. Deposição em aterro ou incineração sob condições controladas. Para mais informações, consulte o seu fornecedor.

Conforme ao Regulamento de (UE) 2016/425 para EPI, conforme transposto para a legislação do Reino Unido e modificado, através das normas europeias EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 e EN407:2020. Categoria II

O exame de tipo UE realizado por: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (organismo autorizado número 0075).

EN 374-1:2016+A1:2018 Quando o nível marcado é X, indica que a luva não foi testada ou que o método de teste não é adequado. As luvas foram testadas na zona da palma. Aconselha-se a conservar esta embalagem para referência. Contém aceleradores que podem causar reações alérgicas. Esta informação não reflete a duração real da protecção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros. A resistência química foi avaliada em condições de laboratório a partir de amostras apenas da palma (exceto no caso de as luvas serem iguais ou superiores a 400 mm - onde o caso também é testado) e diz respeito apenas à substância química testada. Pode ser diferente se o produto químico for utilizado em mistura. Recomenda-se que se verifique se as luvas são adequadas para o uso pretendido, porque as condições no local de trabalho podem diferir do tipo de teste. dependendo da temperatura, abrasão e degradação. Quando usadas, as luvas de protecção podem fornecer menos resistência ao produto químico perigoso devido a alterações nas propriedades físicas. Movimentos, abertura, fricção, degradação causada por contacto químico, etc. podem reduzir significativamente o tempo real de utilização. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. Antes da utilização, inspeccione as luvas quanto a qualquer defeito ou imperfeições. EN ISO 374-4:2019 Os níveis de degradação indicam a alteração da resistência à perfuração das luvas após a exposição ao produto químico de desafio. A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e refere-se apenas à área testada. Aconselha-se a conservar esta embalagem para referência.

EN 388:2016+A1:2018 Riscos mecânicos (a) Resistência à abrasão [Rotações] (b) Resistência ao corte (c) Resistência ao rasgo [N] (d) Resistência à perfuração [N] (e) Resistência ao teste de corte TDM [N]. Em vista do desgaste verificado durante os ensaios, os resultados obtidos no coup-test são apenas indicativos, ao passo que, os resultados do teste TDM são resultados de desempenho de referência (aplicável a produtos com resultados de corte testa ISO com TDM apresentados). As luvas que satisfazem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos pontiagudos, tais como agulhas hipodérmicas. Para proteção contra impactos, a área protegida é o dorso da mão. **Atenção:** a proteção não se aplica ao dedo. O acolchoamento das costas da mão e dos dedos não oferece qualquer proteção.

EN 511:2006 Protecção contra o frio (f) Resistência ao frio por convecção [Isolamento térmico I_{clo} em m^2 K/W] (g) Resistência ao frio por contacto [Resistência térmica R em m^2 K/W] (h) Permeabilidade à água [Penetração da água]. As luvas podem perder as suas propriedades isolantes quando molhadas. Contacte o fabricante para mais informações sobre como determinar a exposição máxima permitida do ao utilizador. **Advertência!** Para luvas multicamadas, os níveis de desempenho são aplicáveis à luva inteira, incluindo o forro, se cosido. Por favor, considere a temperatura ambiente, condições atmosféricas, velocidade do vento, saúde e bem-estar da pessoa, efeito de outros equipamentos de protecção, o tipo de trabalho, a duração da exposição, o nível de atividade, exigência de destreza, contato com artigos frios e contato com objetos molhados ou secos ao selecionar este EPI.

EN 407:2020 Riscos térmicos (i) Propagação limitada da chama [Após a chama (segundos)] (j) Propagação de chamas limitada [Tempo de brilho (segundos)] (k) Calor de Convecção [Temperatura de contato] °C (l) Calor Convectivo [Transferência de calor HTI (segundos)] (m) Calor Radiante [Transferência de calor I_{rad} (segundos)] (n) Pequenos salpicos de metal fundido [Número de gotas] (o) Grandes salpicos de metal fundido [Massa fundida (gramas)]. **Notas:** A luva não deve entrar em contato com uma chama nua. Não protege contra: Chama, Metal fundido. Luvas não devem ser utilizadas para atividades de soldagem. Com arrefecimento adequado, as propriedades mecânicas não se alteram a partir da data de fabrico. Não é necessária nenhuma embalagem especial para o transporte e conservação, mas o produto deve permanecer intacto. **Instruções de limpeza:** A lavagem não é necessária antes da primeira utilização. Lave a luva com sabão suave e água morna. **Nota:** A informação aqui contida se baseia em resultados dos testes laboratoriais. Não garantem o desempenho em condições específicas de utilização. Não garantem a adequação para um determinado fim. Não garantem a ausência de riscos. Não garantem a ausência de danos. Não garantem a ausência de doenças ocupacionais. **Limpeza:** Lave a luva antes, após utilização e periodicamente durante a utilização. **Eliminação:** As luvas usadas podem estar contaminadas com materiais infecciosos ou outros materiais perigosos. Por favor, eliminar de acordo com os regulamentos das autoridades locais. Deposição em aterro ou incineração sob condições controladas. Para mais informações, consulte o seu fornecedor.

Zgodność z rozporządzeniem UE 2016/425 dla środków ochrony indywidualnej, wprowadzonym do prawa brytyjskiego i zmienionym, za pośrednictwem norm europejskich EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018 oraz EN407:2020. Kategoria II

Badanie typu UE przeprowadzone przez: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (numer jednostki zatwierdzonej 0075).

EN 374-1:2016+A1:2018 Gdy oznaczony poziom to X, oznacza to, że rękawice nie zostały przetestowane lub metoda testowa nie jest odpowiednia. Rękawice zostały przetestowane w obszarze środkowej. Zalecia się zachowanie tego opakowania do wglądu. Zawiera przyspieszniki, które mogą powodować reakcje alergiczne. Informacje te nie odzwierciedzą rzeczywistego czasu trwania ochrony w miejscu pracy oraz rzeczrzistemu między mieszaninami a czystymi chemikaliami. Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek tylko z dłoni, chyba że rękawica jest równa lub większa niż 400 mm - wtedy testowany jest również mankiet) odnosi się wyłącznie do testowanej substancji chemicznej. Może inna, jeśli substancja

HU

Megfelel a szerelési előírásoknak vonatkozó 2016/425/EU rendeletnek, amelyet az EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 és EN407:2020 szabványok szerint tesztelt. Kategória: II Kockázatok: Kategória II

Az EU-típusvizsgálattal a következők végezték: CTC, 4 Rue Hermann Frenkel, 69007 Lyon, FR (azonosító szervezet száma 0075).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Ha a megjelölt szúrt K, az azt jelzi, hogy a kesztyű nem vízszigetlő, vagy a vízszigetlő módszer nem megfelelő. A kesztyűket a tenyér felületén tesztelték. Javaslok, hogy ezt a csomagolást őrizze meg referenciaként. A kesztyűket tartsa a munkavégzés helyétől elkülönítve, amíg a termékre szükséget nem tart. A munkahely védelmére tehetjük időtartamát, valamint a kesztyűk és a bőrök vegyi anyagok megkülönböztetését. A vegyi anyagokat szemben ellenálló laboratóriumok szakértői tudják kiválasztani a termékre vonatkozó adatok alapján. Ellenőrizze a kesztyűt, amelyek a kesztyű 400 mm-es vegyi anyagi nagyobb - ekkor a kézvédő is vízjeglő, és csak a vízjeglő vegyi anyagok esetén. Ez a kesztyű a(z) 400 mm-es vegyi anyagi nagyobb - ekkor a kézvédő is vízjeglő, és csak a vízjeglő vegyi anyagok esetén. Ez a kesztyű a(z) 400 mm-es vegyi anyagi nagyobb - ekkor a kézvédő is vízjeglő, és csak a vízjeglő vegyi anyagok esetén. A szúrásállósági laboratóriumi körülmények közöt értelmezik, és csak a vízjeglő mintára vonatkozik. Tartalmaz szilikat, kizárólag kézi felhasználásra. Ne szúrja meg a kesztyűt. Javaslom, hogy ezt a csomagolást referenciaként tárolja meg.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanical hazards (a) Kopásállóság (b) Vágási ellenállás (c) Szakítószilárdság (d) Szúrásállóság (e) Ütésállóság (f) Szakítás utáni szúrásállóság (g) Szakítás utáni ütésállóság Az EN 388:2016+A1:2018 szabvány szerint tesztelve a Coupe-teszt vizsgálat eredményei csak tájékoztató jellegűek, mivel a TDM vágásállóság referencia tényezőnk ennekhez szocka a termékben van. Ez a szúrt kesztyű a(z) 400 mm-es vegyi anyagi nagyobb - ekkor a szúrásállóság is vízjeglő. Ez a szúrásállóság kölcsönhatásban van a(z) 400 mm-es vegyi anyagi nagyobb - ekkor a szúrásállóság is vízjeglő vegyi anyagok esetén. A szúrásállóságot laboratóriumi körülmények közöt értelmezik, és csak a vízjeglő mintára vonatkozik. Tartalmaz szilikat, kizárólag kézi felhasználásra. Ne szúrja meg a kesztyűt. Javaslom, hogy ezt a csomagolást referenciaként tárolja meg.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanical risks (a) Abrasion resistance (b) Cut resistance (c) Tear resistance (d) Puncture resistance (e) Impact resistance (f) Puncture resistance after impact (g) Impact resistance after impact The results of the Coupe test, when interpreted in accordance with EN 388:2016+A1:2018, are only indicative because our cut resistance reference factor is not applicable to this product. This punctured glove is also a(z) 400 mm chemical glove, and puncture resistance is also a(z) 400 mm chemical glove. This glove is also a(z) 400 mm chemical glove, and puncture resistance is also a(z) 400 mm chemical glove. Puncture resistance was interpreted under laboratory conditions and applies only to the tested sample. Contains silicate, for manual use only. Do not puncture the glove. I recommend keeping this packaging for reference.

EN 374-2:2014 Kérjük, ellenőrizze a kesztyűt, hogy nincs-e rajta lyuk, mielőtt azt használja. Ügyelje a kesztyű megfelelő tisztaságára, mivel a szennyeződés nem kívánatos. Ha szükséges, a kesztyűt a szennyeződés elkerülése és a kesztyű szárának szennyeződés elkerülése érdekében vegye le úgy, hogy a szennyezett felszínt a kezével nem érinti meg. Ügyelje a kesztyű megfelelő tárolására, szárazon, szobahőmérsékleten és közvetlen napfénytől elzárva. Ne szúrja meg a kesztyűt. Ne szúrja meg a kesztyűt. Ne szúrja meg a kesztyűt