UNIGLOVES® NITREX

HAND PROTECTION RANGE

INSTRUCTIONS FOR USE

Instructions Anleitung Instructions Istruzioni Instrucciones Instrukcja Użytkowania Інструкція Instrucțiuni Instructies Talimatlar Οδηγίες Utasítások Instruktioner Pokyny Instruções Упутства Инструкции Upute Vejledning Ohjeet Bruksanvisning Pokyny Instrukcijos Navodila Instrukcijas Инструкции Juhised

370W

370W-07	7
370W-08	8
370W-09	9
370W-10	10
370W-11	11

EN388:2016+A1:2018

		1	2	3	4	5	
4	a	100	500	2000	8000	-	-
2	b	1.2	2.5	5	10	20	-
3	c	10	25	50	75	-	-
2	d	20	60	100	150	-	-
B	e	A	B	C	D	E	F

EN511:2006

		1	2	3	4
0	f	0.10 ≤ ITR <0.15	0.15 ≤ ITR <0.22	0.22 ≤ ITR <0.30	0.30 ≤ ITR
2	g	0.025 ≤R <0.050	0.050 ≤R <0.100	0.100 ≤R <0.150	0.150 ≤R
0	h				

EN407:2020

		1	2	3	4
X	i	≤15	≤10	≤3	≤2
1	k	100	250	350	500
X	l	≥4	≥7	≥10	≥18
X	m	≥7	≥20	≥50	≥95
X	n	≥10	≥15	≥25	≥35
X	o	30	60	120	200

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

EN ISO 374-1	EN ISO 374-2	EN ISO 374-4	EN ISO 374-5
X	X	X	X

EN ISO 374-1	EN ISO 374-1	EN ISO 374-4 (%)
A	X	X
B	X	X
C	X	X
D	X	X
E	X	X
F	X	X
G	X	X
H	X	X
I	X	X
J	X	X
K	X	X
L	X	X
M	X	X
N	X	X
O	X	X
P	X	X
Q	X	X
R	X	X
S	X	X
T	X	X

EN

Complies with EU Regulation 2016/425 for PPE, as brought to UK Law and amended, through European standards EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018, EN511:2006 and EN407:2020. Category II

The EU type examination conducted by: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (notified body number 2777).

The UKCA type examination conducted by: SATRA, SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD UK (approved body number 0321).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 When the marked level is X it indicates that the glove has not been tested or the test method is not adequate. Gloves have been tested in the palm area. You are advised to retain this packaging for reference. Contains accelerators which may cause allergic reactions. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. EN ISO 374-4:2019 Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. You are advised to retain this packaging for reference.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanical risks(a) Abrasion resistance [cycles] (b) Cut resistance (c) Tearing resistance [N] (d) Puncture resistance [N] (e) Resistance to TDM cut test [N]. **Notes:** For dulling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance is the reference performance results (applicable to products with both EN and TDM cut results presented). Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. For impact protection, the protected area is the back of the hand. **Warning:** protection does not apply to the finger. Padding on the back of the hand and fingers offer no protection.

EN 511:2006 Cold Protection (f) Resistance to convective cold [Thermal Insulation I_{TR} in m^2 K/W] (g) Resistance to contact cold [Thermal resistance R in m^2 K/W] (h) Permeability to water [water penetration]. **Notes:** Gloves may lose their insulative properties when wet. Contact the manufacturer for more information on determining maximum permissible user exposure. **Warning:** For multi-layer gloves, performance levels are applicable to the whole glove including all layers. Please consider environmental temperature, atmospheric conditions, wind speed, health and well-being of the person, effect of other protective clothing worn by the person, time of exposure, activity level, dexterity requirement, contact with cold items and contact with wet or dry objects when selecting this PPE.

EN 407:2020 Thermal risks (i) Limited flame spread [After flame - seconds] (j) Limited flame spread [Glow time - seconds] (k) Contact Heat [contact temperature °C] (l) Convective Heat [Heat Transfer HTI - seconds] (m) Radiant Heat [Heat Transfer t_{24} - seconds] (n) Small Splashes of Molten Metal [Number of droplets] (o) Large Splashes of Molten Metal [Molten metal - grams]. **Notes:** The glove should not come into contact with a naked flame. Gloves only tested against "small splashes of molten metal" are not suitable for welding activities. For gloves tested against large quantities of molten metal, in the event of a molten metal splash the user shall leave the working place immediately and take off the glove. In the event of a molten metal splash, the glove may not eliminate all risks of burn. Due to the application of the glove, it cannot easily be removed in case of an emergency. Glove removal of the product requires the intervention of another person. The glove is not intended for use in wet conditions.

Recommendations: Do not use in those jobs where the level of mechanical risk to cover exceeds the levels of benefits indicated. **Warning:** These gloves should not be used when there is a risk of entanglement by moving parts of machines. **Warning:** contains accelerators which may cause allergic reactions. Glove should always be inspected by the user before use to ensure no damage is present. For gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of outmost layer. **Obsolescence:** When stored properly, will not suffer changes in the mechanical properties up to 5 years from the date of manufacture. **Service life:** Cannot be specified and depends on application and responsibility of the user to ascertain suitability of the gloves for its intended use. **Storage:** Store in a dry and cool place, protected from sunlight and any other aggressive agents. With proper storage, the mechanical properties do not change from the date of manufacture. No special packaging is required for transport and conservation, but product must remain flat. **Cleaning instructions:** Washing is not recommended as gloves may lose their initial performance, for cleaning you can use a damp cloth. **Note:** The information contained herein and the results of the laboratory tests are intended to help the user select the PPE. However, it should be understood that the actual conditions of use cannot be similar. It is therefore the responsibility of the end user and not the manufacturer, to ensure the suitability of the glove for the intended use. **Use:** protective gloves only for the intended use and use the right size. **Inappropriate glove use:** Tactile sensitivity and dexterity reduce with poor fitting of glove cause fatigue in hands and finger. Wrong size and poor fitting leads to poor hand protection. **Glove donning:** Ensure the selection of appropriate glove size. Check for any physical damage or contamination prior to use. Discard if there is any damage or contaminant. **Glove doffing:** Remove the glove as soon as it wears out or is damaged. When contaminant is not removable or presents a potential hazard, it is advisable to remove left and right gloves alternately using the gloved hand so that gloves are removed without the contaminant touching the hand. **Hand Hygiene:** Wash hands before use, after use and periodically during use. **Disposal:** Used gloves may be contaminated with infectious or other hazardous materials. Please dispose according to local authority regulations. Landfill or incinerate under controlled conditions. For additional information consult your supplier.

DE

Entspricht der EU-Verordnung 2016/425 für PSA, die durch die europäischen Normen EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018 und EN511:2006, EN407:2020 in britisches Recht umgesetzt und geändert wurde. Kategorie II

Die EU-Baumusterprüfung wurde durchgeführt von: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (zugelassene Stelle Nummer 2777).

Die UKCA-Baumusterprüfung wurde durchgeführt von: SATRA, SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD UK (zugelassene Stelle Nummer 0321).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Wenn der markierte Wert X ist, bedeutet dies, dass der Handschuh nicht getestet wurde oder die Testmethode nicht angemessen ist. Die Handschuhe wurden im Bereich der Handfläche getestet. Es wird empfohlen, diese Verpackung zum Nachschlagen aufzubewahren. Der Handschuh enthält Beschleuniger, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Diese Angaben spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen anhand von Proben ermittelt, die nur an der Handfläche entnommen wurden (außer in Fällen, in denen der Handschuh gleich oder länger als 400 mm ist - hier wird auch die Stulpe getestet) und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Sie kann anders ausfallen, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird. Es wird empfohlen zu prüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abrieb und Zersetzung von der Baumusterprüfung abweichen können. Bei der Verwendung von Schutzhandschuhen kann die Widerstandsfähigkeit gegenüber der gefährlichen Chemikalie aufgrund von Veränderungen der physikalischen Eigenschaften abnehmen. Bewegungen, Verhaken, Reiben, Abnutzung durch den Kontakt mit der Chemikalie usw. können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich verkürzen. Bei ätzenden Chemikalien kann die Abnutzung der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist. Prüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Mängel oder Unvollkommenheiten. EN ISO 374-4:2019 Die Abbaugrade geben die Veränderung der Durchstichfestigkeit der Handschuhe an, nachdem sie der Prüfchemikalie ausgesetzt wurden. Der Durchstichwiderstand wurde unter Laborbedingungen ermittelt und bezieht sich nur auf das geprüfte Exemplar. Es wird empfohlen, diese Verpackung zu Referenzzwecken aufzubewahren.

EN 388:2016+A1:2018 Mechanische Risiken (a) Abriebfestigkeit [Drehungen] (b) Schnittfestigkeit (c) Reißfestigkeit [N] (d) Durchstichfestigkeit [N] (e) Beständigkeit gegen TDM-Schnittprüfung [N]. Für die Abstumpfung während der Schnittfestigkeitsprüfung sind die Ergebnisse des Coupe-Tests nur indikativ, während die TDM-Schnittfestigkeit die Referenzleistungsergebnisse sind (gilt für Produkte, für die sowohl EN- als auch TDM-Schnittergebnisse vorliegen). Handschuhe, die die Anforderungen an die Durchstichfestigkeit erfüllen, eignen sich möglicherweise nicht für den Schutz gegen scharfkantige Gegenstände wie Injektionsnadeln. Beim Aufprallschutz ist der geschützte Bereich der Handrücken. **Achtung:** Der Schutz gilt nicht für die Finger. Die Polsterung auf dem Handrücken und den Fingern bietet keinen Schutz.

EN 511:2006 Kälteschutz (f) Widerstand gegen Konvektionskälte [Wärmedämmung I_{TR} in m^2 K/W] (g) Widerstand gegen Kontaktkälte [Thermischer Widerstand R in m^2 K/W] (h) Durchlässigkeit für Wasser [Wasserdurchlässigkeit]. Handschuhe können bei Nässe ihre isolierenden Eigenschaften verlieren. Wenden Sie sich an den Hersteller, um weitere Informationen zur Bestimmung der maximal zulässigen Exposition des Benutzers zu erhalten. **Achtung!** Bei mehrschichtigen Handschuhen gelten die Leistungswerte für den gesamten Handschuh einschließlich aller Schichten. Bitte berücksichtigen Sie bei der Auswahl dieser PSA die Umgebungstemperatur, die atmosphärischen Bedingungen, die Windgeschwindigkeit, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Person, die Wirkung anderer von der Person getragener Schutzkleidung, die Dauer der Exposition, das Aktivitätsniveau, die Anforderungen an die Fingerfertigkeit, den Kontakt mit kalten Gegenständen und den Kontakt mit nassen oder trockenen Gegenständen.

EN 407:2020 Thermische Risiken (i) Begrenzte Flammenausbreitung [Nach der Flamme (Sekunden)] (j) Begrenzte Flammenausbreitung [Glühzeit (Sekunden)] (k) Kontaktwärme [Berührungstemperatur °C] (l) Konvektionswärme [Wärmeübertragung HTI (Sekunden)] (m) Strahlungswärme [Wärmeübertragung t_{24} (Sekunden)] (n) Kleine Spritzer von geschmolzenem Metall [Anzahl der Tröpfchen] (o) Große Spritzer von geschmolzenem Metall [Geschmolzenes Metall (Gramm)]. Der Handschuh darf nicht mit einer offenen Flamme in Berührung kommen. Handschuhe, die nur gegen "kleine Spritzer geschmolzenen Metalls" getestet wurden, sind für Schweißarbeiten nicht geeignet. Bei Handschuhen, die gegen große Mengen geschmolzenen Metalls getestet wurden, muss der Benutzer im Falle eines Spritzers geschmolzenen Metalls den Arbeitsplatz sofort verlassen und den Handschuh ausziehen. Im Falle eines Spritzers von geschmolzenem Metall kann der Handschuh nicht alle Verbrennungsrisiken ausschließen. Aufgrund der Anbringung des Handschuhs kann er im Notfall nicht einfach entfernt werden. Die Entnahme des Produkts mit Handschuhen erfordert das Eingreifen einer weiteren Person. Der Handschuh ist nicht für den Einsatz bei Nässe geeignet.

Empfehlungen: Nicht für Arbeiten verwenden, bei denen das zu deckende mechanische Risiko das angegebene Leistungsniveau übersteigt. **Warnung:** Diese Handschuhe sollten nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich in beweglichen Maschinenteilen verfangen. **Achtung:** Enthält Beschleuniger, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Der Handschuh sollte vor dem Gebrauch immer vom Benutzer überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorhanden sind. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten spiegelt die Gesamtklassifizierung nicht unbedingt die Leistung der äußersten Schicht wider. **Veralterung:** Bei ordnungsgemäßer Lagerung verändern sich die mechanischen Eigenschaften seit dem Herstellungsdatum nicht. [ODER] **Veralterung:** Bei ordnungsgemäßer Lagerung verändern sich die mechanischen Eigenschaften bis zu 5 Jahre nach dem Herstellungsdatum nicht. **Nutzungsdauer:** Kann nicht angegeben werden und hängt von der Anwendung und der Verantwortung des Anwenders ab, die Eignung des Handschuhs für die vorgesehene Verwendung zu prüfen. **Lagerung:** Trocken und kühl, vor Sonnenlicht und anderen aggressiven Stoffen geschützt lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung ändern sich die mechanischen Eigenschaften ab dem Herstellungsdatum nicht. Für den Transport und die Aufbewahrung ist keine besondere Verpackung erforderlich, das Produkt muss jedoch flach liegen. **Reinigungshinweise:** Waschen wird nicht empfohlen, da die Handschuhe ihre anfängliche Leistung verlieren können, für die Reinigung können Sie ein feuchtes Tuch verwenden. **Hinweis:** Die hierin enthaltenen Informationen und die Ergebnisse der Labortests sollen dem Benutzer bei der Auswahl der PSA helfen. Es sollte jedoch verstanden werden, dass die tatsächlichen Einsatzbedingungen nicht vergleichbar sein können. Es liegt daher in der Verantwortung des Endanwenders und nicht des Herstellers, die Eignung des Handschuhs für den vorgesehenen Einsatz sicherzustellen. **Verwendung:** Schutzhandschuhe nur für den vorgesehenen Einsatz und in der richtigen Größe verwenden. **Unangemessener Gebrauch von Handschuhen:** Taktile Sensibilität und Fingerfertigkeit nehmen bei schlechter Passform des Handschuhs ab, was zu Ermüdung der Hände und Finger führt. Falsche Größe und schlechte Passform führen zu schlechtem Handschutz. **Anziehen von Handschuhen:** Achten Sie auf die Auswahl der richtigen Handschuhgröße. Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Beschädigungen oder Verunreinigungen. Bei Beschädigungen oder Verunreinigungen entsorgen. **Handschuhe ausziehen:** Ziehen Sie den Handschuh aus, sobald er abgenutzt oder beschädigt ist. Wenn Verunreinigungen nicht entfernt werden können oder eine potenzielle Gefahr darstellen, ist es ratsam, den linken und rechten Handschuh abwechselnd mit der behandschuhten Hand auszuziehen, so dass die Handschuhe entfernt werden, ohne dass die Verunreinigungen die Hand berühren. **Handhygiene:** Vor dem Gebrauch, nach dem Gebrauch und regelmäßig während des Gebrauchs die Hände waschen. **Beseitigung:** Gebrauchte Handschuhe können mit infektiösen oder anderen gefährlichen Stoffen kontaminiert sein. Bitte entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften. Deponie oder Verbrennung unter kontrollierten Bedingungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

PT

Cumpre o Regulamento da UE 2016/425 para PPE, tal como transposto para a legislação do Reino Unido e alterado, através das normas europeias EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018, EN511:2006 e EN407:2020. Categoria II

O exame de tipo UE realizado por: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (organismo aprovado número 2777).

NL

Voldoet aan EU-verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals omgezet in Britse wetgeving en gewijzigd, via de Europese normen EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018, EN511:2006 en EN407:2020. Categorie II

PL

Zgodność z rozporządzeniem UE 2016/425 dla środków ochrony indywidualnej, wprowadzonym do prawa brytyjskiego i zmienionym, poprzez normy europejskie EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018, EN511:2006 i EN407:2020. Kategoria II

NO

Samsvarer med EU-forordning 2016/425 for PPE, i henhold til britisk lov og endret, gjennom europeiske standarder EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018, EN511:2006 og EN407:2020. Kategori II

EU-undersøkelse utført av: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (godkjent nummer 2777).

UKCA-undersøkelse utført av: SATRA, SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD UK (godkjent nummer 0321).

FI

Vastaa EU:n asetusta 2016/425 henkilönsuojaimista, sellaisena kuin se on saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöä ja sitä on muutettu eurooppalaisilla standardeilla EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018, EN511:2006 ja EN407:2020. Luokka II

EU-tyyppitarkastuksen suoritti: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (hyväksytyn laitoksen numero 2777).

UKCA-tyyppitarkastuksen suoritti: SATRA, SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD UK (hyväksytyn laitoksen numero 0321).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Kun merkitty taso on X, se tarkoittaa, että käsinettä ei ole testattu tai että testimenetelmä ei ole asianmukainen. Käsineet on testattu kämmenen alueelta. Sinun on suositeltavaa säilyttää tämä pakkaus viitteeksi. Sisältää kiihdyttimiä, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Nämä tiedot eivät vastaa suojauksen todellista kestoa työpaikalla eivätkä seosten ja puhtaiden kemikaalien välistä eroa. Kemikaalinkestävyys on arvioitu laboratorio-olosuhteissa ainoastaan kämmenestä otetuista näytteistä (paitsi tapauksissa, joissa käsineen pituus on vähintään 400 mm - jolloin myös hihansuu testataan), ja se koskee ainoastaan testattua kemikaalia. Se voi olla erilainen, jos kemikaalia käytetään seoksessa. On suositeltavaa tarkistaa, että käsineet soveltuvat aiottuun käyttöön, koska työpaikan olosuhteet voivat poiketa tyyppitestistä lämpötilan, kulutuksen ja hajoamisen suhteen. Käytettäessä suojakäsineet saattavat antaa vähemmän vastustuskykyä vaarallista kemikaalia vastaan fysikaalisten ominaisuuksien muutosten vuoksi. Liikkeet, nirhaantuminen, hankautuminen, kemikaalikontaktin aiheuttama hajoaminen jne. voivat lyhentää todellista käyttöaikaa merkittävästi. Syövyttävien kemikaalien osalta hajoaminen voi olla tärkein tekijä, joka on otettava huomioon kemikaalinkestävien käsineiden valinnassa. Tarkasta käsineet ennen käyttöä mahdollisten vikojen tai puutteiden varalta. Varastointi: Säilytä kuivassa tilassa suojattuna suoralta auringonvalolta ja lämmöltä. Soveltuvuus erityistarkoitukseen: Käsineet on suunniteltu tiiviisti käteen istuviksi, joten ne eivät välttämättä täytä EN420-vaatimuksia. EN ISO 374-4:2019 Hajoamistasot ilmoittavat käsineiden pistonkestävyyden muutoksen sen jälkeen, kun ne on altistettu haastettavalle kemikaalille. Läpilyöntikestävyys on arvioitu laboratorio-olosuhteissa, ja se koskee vain testattua näytettä. Varastointi: Säilytä kuivassa tilassa suojattuna suoralta auringonvalolta ja lämmöltä. Pakkaus on hyvä säilyttää viitteeksi.

EN 388:2016+A1:2018 Mekaaniset riskit (a) Kulutuskestävyys (b) Leikkausvastus (c) Repimislujuus (d) Puhkaisukestävyys (e) TDM-leikkaustestin kestävyys. Leikkauskestävyystestin aikana tapahtuvan tylsistymisen osalta coupe-testin tulokset ovat vain suuntaa-antavia, kun taas TDM-leikkauskestävyys on viitteellinen suorituskykytulos (sovelletaan tuotteisiin, joissa esitetään sekä EN- että TDM-leikkaustulokset). Käsineet, jotka täyttävät pistonkestävyysvaatimuksen, eivät välttämättä sovellu suojaamaan teräväkärkisiä esineitä, kuten injektioneuloja, vastaan. Iskusuojan osalta suojattu alue on kämmenselkä. **Varoitus:** suoja ei koske sormea. Kämmenselän ja sormien pehmusteet eivät suojaa.

EN 511:2006 Kylmäsuojaus (f) Kylmän konvektiokestävyys [Lämmöneristys I_{TR} m^2 K/W] (g) Kylmän kosketuksen kestävyys [Lämpöresistanssi R m^2 K/W] (h) Vedenläpäisevyys [Veden tunkeutuminen]. Käsineet voivat menettää eristysominaisuutensa kastuessaan. Ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi lisätietoja käyttäjän suurimman sallitun altistumisen määrittämisestä. **Varoitus:** Monikerroksisten käsineiden suoritustasot koskevat koko käsinettä, kaikki kerrokset mukaan lukien. Ota huomioon ympäristön lämpötila, ilmakehäolosuhteet, tuulen nopeus, henkilön terveys ja hyvinvointi, henkilön käyttämien muiden suojavaatteiden vaikutus, altistumisaika, toimintataso, näppäryysvaatimus, kosketus kylmiin esineisiin ja kosketus märkiin tai kuiviin esineisiin, kun valitset tätä henkilönsuojainta.

EN 407:2020 Lämpöriskit (i) Rajoitettu liekin [leviäminenLiekin jälkeen (sekuntia)] (j) Rajoitettu liekin leviäminen [Hehkutusaika (sekuntia)] (k) Kosketuslämpö [Kosketuksen lämpötila °C] (l) Konvektiivinen lämpö [Lämmönsiirto HTI (sekuntia)] (m) Säteilylämpö [Lämmönsiirto t_{24} (sekuntia)] (n) Pienet roiskeet sulaa metallia [Pisaroiden lukumäärä] (o) Suuret roiskeet sulaa metallia [Sulanut metalli (grammaa)]. Käsine ei saa joutua kosketuksiin paljaan liekin kanssa. Käsineet, jotka on testattu vain "pieniä sulan metallin roiskeita" vastaan, eivät sovellu hitsaustoimintaan. Jos käsineet on testattu suuria määriä sulaa metallia vastaan, sulan metallin roiskumisen sattuessa käyttäjän on poistuttava välittömästi työpisteestä ja riisuttava käsine. Jos sulaa metallia roiskuu, käsine ei välttämättä poista kaikkia palovammojen riskejä. Käsineen kiinnityksen vuoksi sitä ei voi helposti poistaa hätätilanteessa.Tuotteen poistaminen käsineellä edellyttää toisen henkilön puuttumista asiaan. Käsineitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi märissä olosuhteissa.

Suositukset: Älä käytä niissä töissä, joissa mekaanisen riskin taso ylittää ilmoitetun hyödyn tason. **Varoitus:** Näitä käsineitä ei saa käyttää, jos on olemassa koneiden liikkuvien osien takertumisvaara. **Varoitus:** sisältää kiihdyttimiä, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Käyttäjän on aina tarkastettava käsine ennen käyttöä sen varmistamiseksi, ettei siinä ole vaurioita. Kahden tai useamman kerroksen käsineiden osalta kokonaisluokitus ei välttämättä vastaa uloimman kerroksen suorituskykyä. **Vanhentuminen:** Mekaaniset ominaisuudet eivät asianmukaisesti varastoituna muutu valmistuspäivästä. [TAI] **Vanhentuminen:** Mekaaniset ominaisuudet eivät muutu asianmukaisesti varastoituna 5 vuoteen valmistuspäivästä. **Käyttöikä:** Ei voida määritellä, ja se riippuu käyttötarkoituksesta ja käyttäjän vastuusta varmistaa käsineiden soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. **Varastointi:** Säilytä kuivassa ja viileässä paikassa, suojattuna auringonvalolta ja muilta aggressiivisilta aineilta. Asianmukaisessa varastoinnissa mekaaniset ominaisuudet eivät muutu valmistuspäivästä. Kuljetukseen ja säilytykseen ei tarvita erityispakkauksia, mutta tuotteen on pysyttävä tasaisena. **Puhdistusohjeet:** "Washing is not recommended as gloves may lose their initial performance", not translated! I would translate: Pesua ei suositella, koska käsineet voivat menettää alkuperäisen suorituskykynsä, puhdistukseen voit käyttää kosteaa liinaa. **Huomautus:** Tässä olevat tiedot ja laboratoriotestien tulokset on tarkoitettu auttamaan käyttäjää henkilönsuojaimen valinnassa. On kuitenkin ymmärrettävä, että todelliset käyttöolosuhteet eivät voi olla samanlaiset. Siksi on loppukäyttäjän eikä valmistajan vastuulla varmistaa käsineen soveltuvuus aiottuun käyttöön. **Käyttö:** suojakäsineet vain aiottuun käyttötarkoitukseen ja käytä oikean kokoisia käsineitä. **Käsineiden epäasianmukainen käyttö:** Käsineiden huono istuvuus vähentää tuntoherkkyyttä ja näppäryyttä, mikä aiheuttaa väsymystä käsissä ja sormissa. Väärä koko ja huono istuvuus johtavat huonoon käsien suojaukseen. **Käsineiden pukeminen:** Varmista sopivan käsinekoon valinta. Tarkista ennen käyttöä, ettei käsineessä ole fyysisiä vaurioita tai likaantumista. Hävitä, jos käsineessä on vaurioita tai epäpuhtauksia. **Käsineiden riisuminen:** Poista käsine heti, kun se kuluu tai on vaurioitunut. Kun epäpuhtaudet eivät ole poistettavissa tai ne muodostavat mahdollisen vaaran, on suositeltavaa riisua vasen ja oikea käsine vuorotellen hansikkaalla, jotta käsineet poistetaan ilman, että epäpuhtaus koskettaa kättä. **Käsihygienia:** Pese kädet ennen käyttöä, käytön jälkeen ja säännöllisesti käytön aikana. **Hävittäminen:** Käytetyt käsineet voivat olla tartuntavaarallisten tai muiden vaarallisten aineiden saastuttamia. Hävitä paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti. Kaatopaikalle tai poltetaan valvotuissa olosuhteissa. Lisätietoja saat toimittajaltasi.

EE

Vastab Euroopa Liidu määrusele 2016/425 isikukaitsevahendite kohta, mis on toodud Ühendkuningriigi seadustesse ja muudetud Euroopa standardite EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018, EN511:2006 ja EN407:2020 kaudu. II kategooria

ELi tüübihindamise viis läbi: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (kinnitanud asutus number 2777).

UKCA i tüübihindamise viis läbi: SATRA, SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD UK (kinnitanud asutus number 0321).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Kui märgitud tase on X, tähendab see, et kinda ei ole testitud või, et katsemeetod ei ole asjakohane. Kindaid on testitud peopesa piirkonnast. Soovitatav on säilitada see pakend hilisemaks võrdluseks. Sisaldab kiirendajaid, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. See teave ei kajasta kaitse tegelikku kestvust töökohal ning segude ja puhaste kemikaalide erinevust. Kemikaalikindlust on testitud laboritingimustes ning ainult peopesast võetud proovide põhjal (välja arvatud juhul, kui kinda pikkus on üle 400 mm - siis testitakse ka mansetti) ja etteantud kemikaalidega. Tulemus võib olla erinev, kui kasutatakse erinevat kemikaali segu. Soovitatav on kontrollida, kas kindad sobivad antud tingimustes, sest töökohal olevad tingimused võivad erineda tüüpkatsetusest ja sõltuda temperatuurist, kulumisest ja lagunemisest. Kinnaste kasutamisel muutub nende füüsiline vastupidavus, mis vähendab nende kaitset keemiliste ainete suhtes. Liikumisest, takerdumisest, hõõrdumisest, kemikaalidega kokkupuutest põhjustatud lagunemine jne. võivad tegelikku kasutusiga oluliselt vähendada! Söövitavate kemikaalide puhul võib lagunemine olla kõige olulisem tegur, mida tuleb kemikaalikindlate kinnaste valikul arvesse võtta! Enne kasutamist kontrollige kindaid, mis tahes defektide või puuduste suhtes! Säilitamine: ladustage kuivas ruumis, eemal otsese päikesevalguse ja kuumuse eest. Eriotstarbeline sobivus: kindad on kujundatud nii, et need istuvad käega tihedalt, seetõttu ei pruugi need vastata EN420 nõuetele. EN ISO 374-4:2019 Degradatsioonitasemed näitavad kinda läbistamiskindluse muutust pärast kokkupuudet -katsekemikaaliga. Läbistamiskindlust on hinnatud laboritingimustes ja see on seotud ainult ette nähtud näidisega. Ladustamine: ladustada kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalguse- ja kuumuse eest. Soovitatav on säilitada käesolev pakend koos sellel oleva tooteinfoga.

EN 388:2016+A1:2018 Mehaanilised riskid (a) Kulumiskindlus (b) Lõikekindlus (c) Rebenemiskindlus (d) Läbistamiskindlus (e) Vastupidavus TDM lõikekatsele. Lõikekindluse käigus toimuva vastupidavuse katse puhul on Coupi tulemused ainult soovituslikud, samas, kui TDM-lõikekindlus on võrdväärne (kohaldatakse toodete suhtes, mille puhul on esitatud nii EN- kui ka TDM-lõiketulemused Kindad, mis vastavad torkekindluse nõuetele, ei pruugi sobida kaitseks terava otsaga esemete, näiteks hüpodermiliste nõelte eest. Löögikaitse puhul on kaitstud ala käeselg/ranne. **Hoiatus:** sõrmed ei ole kaitstud! Pehmendused käeseljal/randmel ja sõrmedel ei paku kaitset!

EN 511:2006 Külmakaitse (f) Konvektsioonikindlus külmale [Soojusisolatsioon I_{TR} m^2 K/W] (g) Vastupidavus kokkupuutekülmale [Soojustakistus R, m^2 K/W] (h) Vee läbilaskvus [Vee sissetung]. Märjaks saades võivad kindad kaotada oma soojapidavuse või isoleerivad omadused. Maksimaalse lubatud kemikaalide kokkupuute ja vastupidavuse määramiseks ning lisateabe saamiseks võtke ühendust tootjaga. **Hoiatus:** Mitmekihiliste kinnaste puhul kehtivad vastupidavustingimused kõikidele kinnasele ja igale kihile eraldi! Selle isikukaitsevahendi valikul arvestage keskkonnatemperatuuri, ilmastikutingimusi, tuule kiirust, isiku tervist ja heaolu, isiku poolt kantava muu kaitseriietuse mõju, kokkupuute aega, tegevuse taset, oskusnõudeid, kokkupuudet külmade esemetega ja kokkupuudet märgade või kuivade esemetega.

EN 407:2020 Termilised riskid (i) Piiratud leegi levik pärast [leeki (sekundid)] (j) Piiratud leegi levik [Hõõgumisaeg (sekundid)] (k) Kontakt kuumusega [Kontakttemperatuur °C] (l)Konvektsioonkuumus [Soojusülekanne HTI (sekundid)] (m) kiirgussoojus [Soojusülekanne t_{24} (sekundid)] (n) Väikesed sulametalli pritsmed [Tilkade arv] (o) Suured sulametalli pritsmed [Sulanud metall (grammides)]. Kinnas ei tohi puutuda kokku lahtise tulega. Keevitustöödeks ei sobi …… "väikeste sulametallipritsmete" vastu testitud kindad. Suurtes kogustes sulametalli vastu katsetatud kinnaste puhul peab kasutaja sulametalli otseste pritsmete korral viivitamatult lahkuma töökohast ja eemaldama kindad. Sulametalli pritsmete korral ei pruugi kinnas ära hoida kõiki põletusohte! Tänu kinda rakendusele ei saa seda hädaolukorras hõlpsasti eemaldada, on soviatatav kinda eemaldamise kasutaa teise inimese abi! Kinnas ei ole mõeldud kasutamiseks niisketes tingimustes.

Soovitused: Mitte kasutada sellistel töökohtadel, kus mehhaanilise riski tase ületab näidatud piirmäärasid! **Hoiatus:** Neid kindaid ei tohi kasutada, kui on oht, et masinate liikuvad osad võivad neisse takerduda! **Hoiatus:** sisaldab kiirendeid, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Kontrollida alati ennem kasutamist ja veenduda kinda turvalisuses ning on vastavuses kasutamiseks vastavas valdkonnas. Kontrollida, et kindad ei ole füüsiliselt ega visuaalselt kahjustatud. Kahe või enama kihiga kinnaste puhul ei pruugi üldine klassifikatsioon kajastada pealmise kihi toimivust. **Vananemine:** Õigesti ladustatuna ei muutu mehaanilised omadused alates tootmiskuupäevast. [VÕI] **Vananemine:** mehaanilised omadused ei muutu korraliku ladustamise korral kuni 5 aasta jooksul alates tootmiskuupäevast. **Kasutusiga:** Ei saa täpsustada, see sõltub hoiustajast ja kasutaja vastutusest kontrollida kinnaste sobivust sihipäraseks kasutamiseks. **Ladustamine:** Säilitada kuivas ja jahedas kohas, kaitstuna päikesevalguse ja muude agressiivsete ainete eest. Nõuetekohase ladustamise korral ei muutu mehaanilised omadused alates valmistamiskuupäevast. Transpordiks ja säilitamiseks ei ole vaja eripakendeid, kuid toode peab olema asetatud horisontaalselt. **Puhastusjuhised:** Pesemine ei ole soovitatav, kuna võivad kaotada oma esialgseid kaitseomadusi! Puhastamiseks võite kasutada niisket lappi. **Märkus:** Siin sisalduv teave ja laborikatsete tulemused on mõeldud selleks, et aidata kasutajal valida isikukaitsevahendeid. Siiski tuleb mõista, et tegelikud kasutustingimused võivad olla erinevad. Seetõttu on lõppkasutaja, mitte tootja kohustus tagada kinda sobivus kavandatud kasutuseks. **Kasutage:** kaitsekindaid ainult ettenähtud otstarbeks ja kasutage õiget suurust. **Ebasobiv kinnaste kasutamine:** Puutetndlikkus ja töö täpsus väheneb vale suurusega kinnaste kasutamisel, samuti võib see põhjustada käte ja sõrmede kiiret väsimust! Vale suurus ning mittesobivus ei taga täit kaitset riskide vastu! **Kinnaste kandmine:** Õige suuruse valik. Kontrollige enne kasutamist, et ei oleks füüsilisi kahjustusi või saastumist. Vigastuste või saastumise korral utiliseeriga kinnas vastavalt korraldusele. **Kinnaste võtmine:** Eemaldage kindan koheselt, kui need on kulunud või kahjustatud. Kui saasteainet ei saa eemaldada või see kujutab endast potentsiaalset ohtu, on soovitatav eemaldada vasak- ja parempoolsed kindad vaheldumisi, kasutades kindaga kaetud kätt, nii et kindad eemaldatakse ilma, et saaste katmata kätt puudutaks. **Käte hügieen:** Peske käsi enne kasutamist, pärast kasutamist ja perioodiliselt kasutamise ajal. Kõrvaldamine: Kasutatud kindad võivad olla saastunud nakkusohtlike või muude ohtlike materjalidega. Palun hävitage vastavalt kohaliku omavalitsuse eeskirjadele. Lisateabe saamiseks konsulteerige oma tarnijaga.

TR

EN ISO 21420:2020; EN388:2016+A1:2018, EN511:2006 ve EN407:2020 Avrupa standartları aracılığıyla Birleşik Krallık Yasalarına getirilen ve değiştirilen KKD için 2016/425 sayılı AB Yönetmeliğine uygundur. Kategori II

AB tip incelemesi tarafından gerçekleştirilmiştir: SATRA, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRL (onaylı kuruluş numarası 2777).

UKCA tip incelemesi tarafından gerçekleştirilmiştir: SATRA, SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD UK (onaylı kuruluş numarası 0321).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 İşaretli seviye X olduğunda, eldivenin test edilmediğini veya test yönteminin yeterli olmadığını gösterir. Eldivenler avuç içi bölgesinde test edilmiştir. Bu ambalajı referans olarak saklamanız tavsiye edilir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilecek hızlandırıcılar içerir. Bu bilgiler işyerindeki gerçek koruma süresini ve karışımlar ile saf kimyasallar arasındaki farklılığı yansıtmaz. Kimyasal direnç, laboratuvar koşullarında yalnızca avuç içinden alınan örneklerle değerlendirilmiştir (eldivenin 400 mm'ye eşit veya üzerinde olduğu durumlar hariç - manşetin de test edildiği durumlar) ve yalnızca test edilen kimyasalla ilgilidir. Kimyasal bir karışım içinde kullanılıyorsa farklı olabilir. Eldivenlerin kullanım amacına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi tavsiye edilir çünkü işyerindeki koşullar sıcaklık, aşınma ve bozulmaya bağlı olarak tip testinden farklı olabilir. Kullanıldığında, koruyucu eldivenler fiziksel özelliklerdeki değişiklikler nedeniyle tehlikeli kimyasala karşı daha az direnç sağlayabilir. Hareketler, takılma, sürtünme, kimyasal temasın neden olduğu bozulma vb. gerçek kullanım süresini önemli ölçüde azaltabilir. Aşındırıcı kimyasallar için bozulma, kimyasallara dayanıklı eldiven seçiminde dikkate alınması gereken en önemli faktör olabilir. Kullanmadan önce eldivenleri herhangi bir kusur veya eksiklik açısından inceleyin. Depolama: doğrudan güneş ışığı ve ısıdan uzakta kuru koşullarda saklayın. Özel amaca uygunluk: eldivenler ele sıkıca oturacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle EN420 gerekliliklerini karşılamayabilir. EN ISO 374-4:2019 Bozulma seviyeleri, zorlu kimyasala maruz kaldıktan -sonra eldivenlerin delinme direncindeki değişimi gösterir. Delinme direnci laboratuvar koşullarında değerlendirilmiştir ve sadece test edilen numuneyle ilgilidir. Depolama: doğrudan güneş ışığı ve ısıdan uzakta kuru koşullarda saklayın. Bu ambalajı referans olarak saklamanız tavsiye edilir.

EN 388:2016+A1:2018 Mekanik riskler (a) Aşınma direnci (b) Kesilme direnci (c) Yırtılma direnci (d) Delinme direnci (e) TDM kesme testine direnç. Kesilme direnci testi sırasında körelme için, coupe test sonuçları sadece gösterge niteliğindeyken TDM kesilme direnci referans performans sonuçlarıdır (hem EN hem de TDM kesilme sonuçları sunulan ürünler için geçerlidir). Delinmeye karşı direnç gereksinimini karşılayan eldivenler, hipodermik iğneler gibi keskin sivri nesnelere karşı koruma için uygun olmayabilir. Darbe koruması için korunan alan elin arka kısmıdır. **Uyarı:** koruma parmak için geçerli değildir. Elin arkasındaki ve parmaklardaki dolgular hiçbir koruma sağlamaz.

EN 511:2006 Soğuk Koruma (f) Soğuğa karşı konveksiyon direnci [Isı Yalıtımı I_{TR} in m^2 K/W] (g) Temas soğuğuna karşı direnç [Termal direnç R in m^2 K/W] (h) Su geçirgenliği [Su penetrasyonu]. Eldivenler ıslandığında yalıtkan özelliklerini kaybedebilir. İzin verilen maksimum kullanıcı maruziyetini belirleme hakkında daha fazla bilgi için üreticiye başvurun. **Uyarı:** Çok katmanlı eldivenler için, performans seviyeleri tüm katmanlar dahil olmak üzere tüm eldiven için geçerlidir. Bu KKD'yi seçerken lütfen çevre sıcaklığını, atmosferik koşulları, rüzgar hızını, kişinin sağlığını ve refahını, kişi tarafından giyilen diğer koruyucu giysilerin etkisini, maruz kalma süresini, faaliyet seviyesini, el becerisi gereksinimini, soğuk nesnelerle teması ve ıslak veya kuru nesnelerle teması göz önünde bulundurun.

EN 407:2020 Termal riskler (i) Sınırlı alev yayılımı [Alev sonrası (saniye)] (j) Sınırlı alev yayılımı [Parlama süresi (saniye)] (k) Temas Isısı [Temas sıcaklığı °C] (l) Konvektif Isı [Isı Transferi HTI (saniye)] (m) Radyant Isı [Isı Transferi t_{24} (saniye)] (n) Küçük Erimiş Metal Sıçramaları [Damlacık sayısı] (o) Büyük Erimiş Metal Sıçramaları [Erimiş metal (gram)]. Eldiven çıplak alevle temas etmemelidir. Sadece "küçük erimiş metal sıçramalarına" karşı test edilmiş eldivenler kaynak faaliyetleri için uygun değildir. Büyük miktarlarda erimiş metale karşı test edilen eldivenler için, erimiş metal sıçraması durumunda kullanıcı derhal çalışma alanını terk etmeli ve eldiveni çıkarmalıdır. Erimiş metal sıçraması durumunda eldiven tüm yanık risklerini ortadan kaldırmayabilir. Eldiven uygulaması nedeniyle acil bir durumda kolayca çıkarılamaz. Ürünün eldivenle çıkarılması başka bir kişinin müdahalesini gerektirir. Eldiven ıslak koşullarda kullanım için tasarlanmamıştır.

Tavsiyeler: Kapsanacak mekanik risk seviyesinin belirtilen fayda seviyelerini aştığı işlerde kullanmayın. **Uyarı:** Bu eldivenler, makinelerin hareketli parçaları tarafından dolanma riski olduğunda kullanılmamalıdır. **Uyarı:** Alerjik reaksiyonlara neden olabilecek hızlandırıcılar içerir. Eldiven, herhangi bir hasar olmadığından emin olmak için kullanımdan önce her zaman kullanıcı tarafından incelenmelidir. İki veya daha fazla katmana sahip eldivenler için genel sınıflandırma mutlaka en üst katmanın performansını yansıtmaz. **Eskimişlik:** Uygun şekilde depolandığında, üretim tarihinden itibaren mekanik özelliklerinde değişiklik olmayacaktır. [VEYA] **Eskimişlik:** Uygun şekilde depolandığında, üretim tarihinden itibaren 5 yıla kadar mekanik özelliklerinde değişiklik olmayacaktır. **Hizmet ömrü:** Belirtilemez ve uygulamaya ve kullanıcının eldivenlerin kullanım amacına uygunluğunu tespit etme sorumluluğuna bağlıdır. **Depolama:** Kuru ve serin bir yerde, güneş ışığından ve diğer agresif maddelerden korunarak saklayın. Uygun depolama ile mekanik özellikler üretim tarihinden itibaren değişmez. Nakliye ve muhafaza için özel bir ambalaj gerekmez, ancak ürün düz kalmalıdır. **Temizlik talimatları:** Eldivenler ilk performanslarını kaybedebileceğinden yıkanması önerilmez, temizlik için nemli bir bez kullanabilirsiniz. **Not:** Burada yer alan bilgiler ve laboratuvar testlerinin sonuçları, kullanıcının KKD'yi seçmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ancak, gerçek kullanım koşullarının benzer olamayacağı anlaşılmalıdır. Bu nedenle, eldivenin kullanım amacına uygunluğunu sağlamak üreticinin değil son kullanıcının sorumluluğundadır. **Kullanım:** koruyucu eldivenler yalnızca kullanım amacı için ve doğru boyutta kullanılmalıdır. **Uygunsuz eldiven kullanımı:** Eldivenin kötü takılmasıyla dokunma hassasiyeti ve el becerisi azalır, ellerde ve parmaklarda yorgunluğa neden olur. Yanlış beden ve kötü uyum, zayıf el korumasına yol açar. **Eldiven giyme:** Uygun eldiven boyutunun seçildiğinden emin olun. Kullanmadan önce herhangi bir fiziksel hasar veya kontaminasyon olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar veya kirletici varsa atın. **Eldiven çıkarma:** Eldiven yıpranır yıpranmaz veya hasar görür görmez çıkarın. Kirletici madde çıkarılamadığında veya potansiyel bir tehlike oluşturduğunda, eldivenli el kullanılarak sol ve sağ eldivenlerin dönüşümlü olarak çıkarılması tavsiye edilir, böylece eldivenler kirletici madde ele temas etmeden çıkarılır. **El Hijyeni:** Kullanmadan önce, kullandıktan sonra ve kullanım sırasında periyodik olarak ellerinizi yıkayın. **Atılması:** Kullanılmış eldivenler bulaşıcı veya diğer tehlikeli maddelerle kirlenmiş olabilir. Lütfen yerel otorite yönetmeliklerine göre bertaraf edin. Düzenli depolama veya kontrollü koşullar altında yakma. Ek bilgi için tedarikçinize danışın.

370W

- 15gg hi-vis acrylic thermal nitrile glove
- 15gg hi-vis Acryl-Thermo-Nitril-Handschuh
- Gant 15gg hi-vis acrylique nitrile thermique
- Guante de forro térmico acrílico galga 15 y alta visibilidad
- Guanto termico in acrilico filato calibro 15 con rivestimento in nitrile giallo alta visibilità
- 15gg Luva de nitrilo térmico acrílico de alta visão
- 15gg hi-vis acryl thermische nitril handschoen
- 15gg rękawica akrylowa hi-vis z powleczeniem nitrylowym
- 15gg hi-vis akryltermisk nitrilhandske
- 15gg termisk hi-vis akryl hanske med nitril
- 15gg ryškiaspalvės akrilinės terminės nitrilinės pirštinės
- 15gg akrilna termo nitrilna rukavica visoke vidljivosti
- Mănușă acrilică 15gg hi-vis cu nitril termic
- 15gg hi-vis жълти ръкавици с актилна подплата и нитрилно потапяне
- 15gg hi-viz akrilna termo rukavica sa nitrilom
- Сигнальні акрилові термостійкі рукавиці з нітриловим покриттям 15-калібру
- Visokovidne Hi-Vis akrilne termalne rokavice z nitrilnim premazom, 15gg
- 15gg akryl "termisk" nitrilhandske
- 15gg hi-vis-akryyli-lämpönitriilikäsine
- 15gg hi-vis akrüülist termonitriil kinnas
- 15gg hi-vis akrilik termal nitril eldiven
- 15gg hi-viz akril hőálló nitril kesztyű
- 15gg hi-vis akrylové termální nitrilové rukavice
- 15gg akrylové termo nitrilové rukavice s vysokou viditeľnosťou
- 15gg augstas redzamības akrila termo nitrila cimds
- Γάντι 15gg hi-vis ακρυλικό θερμικό γάντι νιτριλίου
- Акрилна термална нитрилна ракавица со висока видливост од 15gg

DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
CONFORMITEITSVERKLARING
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
SAMSVARSERKLÆRING
ATITIKTIES DEKLARACIJA
IZJAVA O SUKLADNOSTI
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
ДЕКЛАРАЦИЈА О УСАГЛАШЕНОСТИ
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
IZJAVA O SKLADNOSTI
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
VASTAVUSDEKLARATSIOON
UYGUNLUK BEYANI
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
VYHLÁSENIE O ZHODE
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ

www.nitrex.es/es/370W/

UNIGLOVES®
Registered office: 37 St. Margaret's Street, Canterbury, Kent, CT1 2TU, UK
Tel. +44 (0)800 049 6602 • uk.unigloves.com

UG NITREX SL
Ezurriki, 13 - 20305 IRUN - España
Tel. + 34 943 633282 • Fax +34 943 633261 • nitrex.es

UNIGLOVES®
Arzt- & Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH, Camp-Spich-Straße 71, D-53842 Troisdorf, Germany • Tel. +49 (0)2241 9323 0 • unigloves.de